

# Mini

# Rack



- Responde a normas EIA , IEC, DIN y AFNOR.
- Estructura principal chapa de acero DDP BWG 18 - 1,25 mm.
- Parantes anteriores e intermedios móviles.
- Puerta frontal con cristal de 4 mm.
- Cerradura en puerta frontal.
- Tapa superior e inferior para el ingreso y egreso de cables.
- Admite montaje de sistema de ventilacion lateral.
- Perforado universal en los parantes para montaje, de tipo pasante, con roscas realizadas sobre piezas suplementarias y removibles, lo que asegura la inalterabilidad de todas las posiciones de montaje, ante accidentales acciones que pudieran dañar alguna rosca. Este perforado universal asegura la colocacion de equipos, cualesquiera sea su procedencia.
- Disponible en cuatro alturas - 500 mm. de profundidad.

#### • TRATAMIENTO SUPERFICIAL.:

Desengrasado en baños estáticos calefaccionados, fosfatizados con fosfato de zinc. Terminacion con esmalte termoconvertible poliester micro texturado bajo relieve

#### • KIT DE MONTAJE.:

Cada Mini rack incluye los conjuntos de tornillos con arandelas planas de polipropileno, necesarias para la fijación de los equipos que se instalaran en la unidad.

Modelo	Unidades	Dimensiones		
		Alto	Ancho	Profundidad
MR-6U-500	6	350 mm.	566 mm.	500 mm.
MR-8U-500	8	439 mm.		
MR-10U-500	10	528 mm.		
MR-12U-500	12	617 mm.		



**Fabrica y Garantiza**

**E. J. SOLARI S.A.**

Tte. Gral Peron 2915 - F. Varela - Pcia. Bs. As. - Argentina Tel.: (54-11)-4275-2366 / 1282 Fax.: (54-11)-4275-1282

Email.: info@ejsolari.com.ar - Web.: www.ejsolari.com.ar